

Manufacturier d'ordinateurs industriels et d'équipements TI

W185M-69K

Ordinateur tout-en-un à l'épreuve de l'eau

Simplifiez la gestion de vos opérations grâce à notre ordinateur industriel IP69K et assurez-vous de respecter les mesures d'hygiène les plus strictes. Quotidiennement, nos PC industriels étanches sont mis à l'épreuve dans les usines agro-alimentaires en étant en contact avec des contaminants et des agents nettoyants puissants.

Reconnu selon les plus hauts standards de qualité et normes de l'industrie; le W185M-69K est l'ordinateur tout-en-un à l'épreuve de l'eau qu'il vous faut!



W185M-69K, écran tactile de 18.5" avec caméra et lecteur de proximité intégrés



Résistance à l'eau, l'acide, les huiles, la vibration, les chocs, etc.



Fiabilité pour des opérations 24/7, SSD et *fanless*



Conception et fabrication nord-américaines de qualité supérieure, avec des composants haut de gamme

Service de soutien offert pour une durée minimale de 8 ans et programme de remplacement d'urgence des unités



W185M-69K

Spécifications techniques

12,7 kg (28 lb) **Poids approximatif**

Alimentation AC avec bloc d'alimentation

externe scellé 120/240 VAC 60/50 Hz / Consommation

d'environ 43 W

Boîtier Acier inoxydable 304 #4 /

Montage VESA 100 (support

non inclus)

Microprocesseur Intel faible consommation d'énergie

N4200 / i5 10° génération / N97

Mémoire (RAM) 8 à 16 Gia

Stockage Disque flash 240 Gig et plus

Écran

Tactile capacitif projeté en verre trempé de 18,5" / Ratio 16:9 / Résolution 1920 x 1080 / 350 nits / Substrat de verre renforcé

Entrées / Sorties 1 à 4 ports série / 2 à 4 ports USB / 1 à 2 ports Ethernet / Câbles scellés

Système d'exploitation Windows ou Linux

Installation Ethernet: Câble flexible ou rigide UTP

(unshielded twisted pair) minimum CAT5

Autres DEL bleue (sous tension)

Certification CSA / CE

Garantie limitée 2 ans pièces et main d'oeuvre en atelier

(garantie prolongée disponible)

Accessoires et options

WiFi 802.11 ac/a/b/g/n et Bluetooth / Lecteur de promixité interne / Caméra interne / Élément chauffant /

Clavier SKT scellé / Support multifonction en acier

inoxydable

Température d'opération : -20 °C* à 55 °C (-4 °F* à 131 °F) Température d'entreposage : -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F) **Environnement**

Humidité relative: 100%

*conditions requises









