



Symcod

Manufacturier d'ordinateurs industriels et d'équipements TI

XR15-66

Ordinateur tout-en-un

Contrôlez efficacement toutes vos opérations grâce à cet ordinateur industriel! Quel que soit votre environnement de travail, le XR15-66 vous permet d'effectuer de façon optimale la gestion de votre production et le suivi de temps et d'inventaire. En plus d'être robuste, cet ordinateur industriel de 15" est certifié IP66/NEMA 4X et garantit également une utilisation dans les endroits les plus difficiles de vos aires de production!

Reconnu pour sa robustesse et sa polyvalence, le XR15-66 est l'ordinateur qu'il vous faut !



XR15-66, écran tactile de 15"



Résistance à

l'eau, l'acide, la poussière, les huiles, la soudure, la vibration, les chocs, etc.



Fiabilité pour des opérations 24/7, SSD et fanless



Conception et fabrication

nord-américaines de qualité supérieure, avec des composants haut de gamme



Service de soutien offert pour une durée minimale de 8 ans et programme de remplacement d'urgence des unités



XR15-66

Spécifications techniques

Poids approximatif	13,6 kg (30 lb) avec support
Alimentation	120/240 VAC 60/50 Hz / Consommation d'environ 40 W
Boîtier	Acier inoxydable 304 #4 / Support pour position murale ou de table / Connecteurs industriels
Microprocesseur	Intel faible consommation d'énergie / N4200
Mémoire (RAM)	8 Gig à 16 Gig
Stockage	Disque flash 240 Gig
Écran	Tactile résistif analogique antireflet de 15" / Ratio 4:3 / Résolution 1024 x 768 / 350 nits / Substrat de verre renforcé
Entrées / Sorties	Connecteurs scellés / 1 à 3 ports séries / 2 à 4 ports USB 3.0 / 1 à 2 ports HDMI / 2 ports Ethernet 1000BaseT
Système d'exploitation	Windows ou Linux
Installation	Ethernet : Câble flexible ou rigide UTP (unshielded twisted pair) minimum CAT5
Autres	DEL bleue (sous tension)
Certification	CE / FCC / RoHS disponible
Garantie limitée	2 ans pièces et main d'oeuvre en atelier (garantie prolongée disponible)
Accessoires et options	WiFi 802.11 ac/a/b/g/n et Bluetooth / Élément chauffant / Clavier SKT scellé / Périphériques de lectures externes: laser, lecteur de proximité, imprimante, balance
Environnement	Température d'opération : -20 °C* à 55 °C (-4 °F* à 131 °F) Température d'entreposage : -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F) Humidité relative : 100% *certaines conditions requises

