



Symcod

Manufacturier d'ordinateurs
industriels et d'équipements TI

XR19

Ordinateur tout-en-un

Conçu pour une utilisation intensive dans les pires lieux pour des équipements électroniques, le XR19 a été dessiné et construit avec des matières robustes pour s'assurer de protéger adéquatement les pièces maîtresses de ce PC industriel.

Versatile, cet ordinateur avec écran de 19" fait partie intégrante d'une stratégie «paperless» qui permettra d'accroître votre efficacité opérationnelle.

Simplifiez votre quotidien; le XR19 est l'appareil tout-en-un qu'il vous faut!



XR19, écran tactile de 19"



Résistance à
la poussière,
la soudure,
la vibration,
les chocs, etc.



Fiabilité pour des
opérations 24/7, SSD
et fanless



**Conception et fabrication
nord-américaines** de
qualité supérieure, avec
des composants haut
de gamme



Service de soutien offert pour
une durée minimale de 8 ans et
programme de remplacement
d'urgence des unités



XR19

Spécifications techniques

Poids approximatif	7,16 kg (15,80 lb) avec support et sans alimentation / 7,87 kg (17,34 lb) avec support et alimentation
Alimentation	AC avec bloc d'alimentation externe 120/240 VAC 60/50 Hz / Consommation d'environ 38 W
Boîtier	Aluminium avec support inclus
Microprocesseur	Intel faible consommation d'énergie / N4200
Mémoire (RAM)	8 Gig à 16 Gig
Stockage	Disque flash 240 Gig
Écran	Tactile résistif analogique antireflet de 19" / Ratio 4:3 / Résolution 1280 x 1024 / 350 nits / Substrat de verre renforcé
Entrées / Sorties	3 ports séries DB9 / 4 ports USB 3.0 / 1 port HDMI / 2 ports Ethernet 1000BaseT
Système d'exploitation	Windows ou Linux
Installation	Ethernet : Câble flexible ou rigide UTP (unshielded twisted pair) minimum CAT5
Autres	DEL orange (activité du disque) / DEL bleue (sous tension)
Certification	CE / CSA / FCC / RoHS disponible
Garantie limitée	2 ans pièces et main d'oeuvre en atelier (garantie prolongée disponible)
Accessoires et options	WiFi 802.11 ac/a/b/g/n et Bluetooth / Clavier SKT scellé / Périphériques de lectures externes: laser, lecteur de proximité, imprimante, balance
Environnement	Température d'opération : -5 °C à 55 °C (23 °F à 131 °F) Température d'entreposage : -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F) Humidité relative : 20% à 80% sans condensation

